

TAVOLO PORTA RICOTTA

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Tavolo tipo Rettangolare a più ripiani rimovibili, di cui il primo su quattro ruote (2 fisse e due piroettanti) e gli altri su piedi fissi. Idoneo allo sgrondo del siero prodotto durante l'asciugamento della ricotta. Lo scarico del siero avviene tramite un tubo predisposto in ogni ripiano che si collega automaticamente con quello del piano inferiore.

Ripiani in Lamiera d'acciaio Inox AISI 304, fiorettata esternamente e satinata internamente. Saldature eseguite a regole d'arte, battute, molate, arrotondate, levigate, idonee ad uso sanitario. Bordo superiore ricavato per stampaggio di un unico corpo di lamiera, spazzolato e satinato.

<i>Descrizione</i>	<i>Dimensioni La/Lu/H (mm)</i>
RIPIANO FISSO	1100/600/300
RIPIANO MOBILE	1100/600/300
RIPIANO FISSO	1100/850/300
RIPIANO MOBILE	1100/850/300
RIPIANO FISSO	1850/850/300
RIPIANO MOBILE	1850/850/300
RIPIANO FISSO	2350/850/300
RIPIANO MOBILE	2350/850/300